

KONICA MINOLTA Bizhub 224e

Viteza A4/A3: 22/14 ppm alb-negru
Formate hartie: A6-SRA3, formate customizate si format banner de pana la 1,2 metri lungime
Panou de operare tactil, color, de 9 inch cu functionalitati multi-touch
Alimentatorul dual de documente - optional - scaneaza ambele fete ale originalelor dubla fata la o singura trecere la viteza de 160 ipm
Finisare modulara si optiuni ale tavilor de alimentare pentru configuratii customizate

Sisteme de operare



Specificatii copiator

Proces copiere	Copiere electrostatica laser
Sistem toner	Simitri™ - toner polimerizat
Viteza copiere/printare A4 alb negru	Pana la 22 ppm
Viteza copiere/printare A3 alb negru	Pana la 14 ppm
Viteza duplex A4 alb negru	Pana la 22 ppm
Prima pagina	6.9 sec
copiata/printata alb negru	
Timpul de incalzire	Aprox. 20 sec * Timpul de incalzire poate varia in functie de mediul ambiant
Rezolutie copiere	600 x 600 dpi
Gradatii	256 gradatii
Copiere multipl	1 - 9,999
Format documente originale	A5 - A3
Marire-micsorare	25-400% in pasi de 0.1%; zoom automa
Functii copiere	Capitol; inserare pagina si capitol; copie de test (print si ecran); ajustare test de print; functii arta digitala; memorare setari joburi; mod poster; repetare imagine; overlay (optional); stampilare; protejare la copiere
Specificatii imprimanta	
Rezolutie printare	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Limbaje printare	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS



Imaginea este cu titlu de prezentare

Sisteme operare

Windows XP (32/64)
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2 (64)
Windows Server 2012 (64)
Macintosh OS X 10.x

Fonturi printare

80 PCL Latin; 137 PostScript 3

Functii printare

Emulation Latin
Printare directa PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, fisiere PDF criptate si OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia si mixplex; programare joburi "Easy Set"; overlay; watermark; protejare copiere; carbon copy print

Specificatii scanner

Viteza scanare alb negru	Pana la 160 opm
Rezolutie scanare	Max : 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scanare TWAIN in retea
Formate fisier	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a si 1b (optional); PDF compact; PDF criptat; PDF indexabil (optional); XPS; XPS compact; PPTX; PPTX indexabil (optional); DOCX/XLSX indexabil (optional)
Destinatii scanare	2,100 (utilizatori + grupuri); suport LDAP

Funcții scanare	Adnotare (text/timp/data) pentru PDF; pana la 400 programe joburi; previzualizare scanare in timp real		
Specificatii fax			
Standard fax	Super G3 (optional)		
Transmisie fax	Analog i-Fax i-Fax color (RFC3949-C) i-Fax color (RFC3949-C) IP-Fax		
Rezolutie fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)		
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG		
Modem fax	Pana la 33.6 Kbps		
Destinatii fax	Polling; transmisie intarziata; PC-Fax; receptie confidentiala in box; Receptie pe e-mail/FTP/SMB; pana la 400 programe joburi		
Specificatii user box			
Nr. maxim documente care se pot stoca	Pana la 3,000 documente sau 10,000 pagini		
Tipuri de user box	Public Personal (cu parola sau autentificare)		
Tipuri de boxuri sistem	Grupuri (cu autentificare) Printare securizata Printare PDF criptat Receptie fax Fax polling		
Funcionalitati user box	Reprintare; combinare Descarcare Trimitere (e-mail/FTP/SMB si fax) Copiere din box in box		
Specificatii sistem			
Memorie sistem standard	2048 MB		
Hard disk sistem standard	250 GB		
Interfete standard	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0		
Protocoale de retea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP		
Tipuri frame-uri	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP		
Alimentator automat documente	Pana la 100 originale; A6-A3; 35-163 g/m ² RADF sau ADF dualscan		
Format hartie	A6-SRA3, formate hartie particularizate; hartie banner max. 1,200 x 297 mm		
Greutate hartie	52-300 g/m ²		
Capacitate alimentare hartie	Standard: 1150 coli Max.: 3650 coli		
Casete hartie standard	Caseta 1: 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m ² Caseta 2: 500 coli, A5-SRA3, 52-256 g/m ² Alimentare manuala (bypass): 150 coli, A6-SRA3, dimensiuni particularizate, banner, 60-300 g/m ²		
Specificatii hartie optional	Caseta 3: 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m ² Casetele 3 + 4: 2 x 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m ² Caseta de mare capacitate: 2,500 coli, A4, 52-256 g/m ²		
		Duplex automat	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
		Moduri finisare (optional)	Offset; grupare; sortare; capsare; perforare; post inserare; pliere mediana; pliere in forma de scrisoare; brosurare Max.: 3,300 coli
		Capacitate iesire (cu finisher)	Max.: 250 coli
		Capacitate iesire (fara finisher)	Max.: 50 coli sau 48 coli + 2 coperti (pana la 209 g/m ²) Max.: 1,000 coli
		Capsare	Pana la 3 coli
		Capacitate iesire la capsare	Max.: 30 coli (tava); nelimitat
		Pliere in forma de scrisoare	Max.: 20 coli sau 19 coli + 1 coperta (pana la 209 g/m ²) Max.: 100 coli (tava); nelimitat
		Capacitate coli pliate in forma de scrisoare	13 000
		Brosura	19 000
		Capacitate iesire brosurii	28 800
		Volum copiere/printare recomandat (lunar)	70,000 pagini/600,000 pagini (Drum/Developer)
		Volum copiere/printare maxim (lunar)	220-240 V / 50/60 Hz; Mai putin de 1.58 kW (sistem)
		Durata viata toner Black	615 x 685 x 779 mm (fara ADF si casete suplimentare)
		Durata viata unitate imagine Black	Aprox. 76.5 kg
		Consum energie	
		Dimensiuni sistem (LxxH)	
		Greutate sistem	
		Funcții sistem	
		Securitate	ISO 15408 EAL3 (in evaluare); conform IEEE 2600.1; filtrare IP si blocare porturi; criptare comunicare in retea SSL2; SSL3 si TLS1.0; suport IPsec; suport IEEE 802.1x; autentificare utilizatori; raport autentificare; printare securizata; suprascriere hard disk (8 tipuri standard); criptare date pe hard disk (AES 128); stergere automata a datelor din memorie; receptionare confidentiala a faxurilor; Criptarea datelor de printare; protectie la copiere (Copy Guard, Password Copy) optional
		Contorizare	Pana la 1,000 conturi utilizatori; suport Active Directory (nume utilizator + parola + e-mail + folder smb) Definire acces utilizatori Autentificare biometrica (scanarea dispunerii venelor in sange) optional Autentificare prin card IC-Card (cititor IC-Card) optional
		Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility