

KONICA MINOLTA Bizhub 226

Viteza A4/A3: 22/8 ppm alb-negru
Formate hartie: B5-A3 si formate personalizate
Software pentru managementul echipamentului pentru administrarea si asigurarea disponibilitatii maxime a echipamentului
Manevrare flexibila a hartiei - capacitate mare de alimentare si configurare flexibila a tavilor



Imaginea este cu titlu de prezentare

Sisteme de operare



Specificatii copiator

Proces copiere	Laser electrostatic
Sistem toner	Toner polimerizat Simitri® HD
Viteza copiere/printare A4 alb negru	Pana la 22 ppm Pana la 24 ppm (din tava optionala)
Viteza copiere/printare A3 alb negru	Pana la 8.0 cpm
Viteza duplex A4 color	(optional) Pana la 15,8 cpm
Prima pagina copiată/printată alb negru	6.5 sec sau mai puțin
Timpu de incalzire	Aprox. 15 sec.
Rezolutie copiere	600 x 600 dpi
Gradatii	256 gradatii
Copiere multipla	1-999
Format documente originale	A5-A3
Marire-micsorare	25-400 % in trepte de 1 % ; Auto zoom
Functii copiere	2in1; 4in1; copiere carte; copiere ID; schimbare margini; stergere; image rotirea imaginii; inregistrare program

Specificatii imprimanta

Rezolutie printare	GDI: 600 x 600 dpi PCL (optional): 1,200 x 600 dpi
Limbaje printare	GDI; PCL 6/5e (optional)
Sisteme operare	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix

Fonturi printare	53 PCL Latin
Functii printare	N-up; watermark; printare securizata; rotire imagine; functie brosură (optional)
Specificatii scanner	
Viteza scanare color	Pana la 46 opm (300 dpi prin ADF optional) Pana la 20 opm (150 dpi prin ADF optional)
Viteza scanare alb negru	Pana la 46 opm (300 dpi prin ADF optional) Pana la 20 opm (600 dpi prin ADF optional)
Rezolutie scanare	Max. 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scan-to-eMail (optional) Scan-to-SMB (optional) Scan-to-FTP (optional) Scan-to-USB Local TWAIN scan Network TWAIN scan (optional)
Formate fisier	PDF; JPEG; TIFF
Destinatii scanare	32 destinatii one-touch ; 250 destinatii rapide; suport LDAP
Specificatii fax	
Standard fax	Super G3 (optional)
Transmisie fax	Analog i-Fax
Rezolutie fax (dpi)	Standard; Fin; Super-fin Max.: 408 x 392 dpi (Super-fin prin ADF optional)
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Up to 33.6 kbps
Destinatii fax	32 destinatii one-touch ; 250 destinatii rapide
Functii fax	PC-Fax polling; redirectionare; agenda telefonica; reapalare
Specificatii sistem	
Memorie sistem standard	128 MB
Interfete standard	USB 2.0 10Base-T/100Base-TX Ethernet (optional) Wi-Fi 802.11b/g (optional)

Protocoale de retea	TTCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP	Duplex automat	(optional) A5-A3; 64-90 gsm
Alimentator automat documente	(optional) Reverse type; up to 70 originals; A5-A3	Moduri finisare (optional)	Grupare; sortare; incrucisat
	35-128 gsm simplex; 50-128 gsm duplex	Capacitate iesire (cu finisher)	Max.: 250 coli
Format hartie	A5 - A3	Volum copiere/printare recomandat (lunar)	5,000 pagini
	dimensiuni particularizate (90-297 x 140-432 mm)	Volum copiere/printare maxim (lunar)	15,000 pagini
Greutate hartie	64-157 g/m ²	Durata viata toner Black	Pana la 12,000
Capacitate alimentare hartie	Standard: 350 coli; max.: 1,350 coli	Consum energie	220-240 V / 50/60 Hz; mai putin de 1.3 kWh
Casete hartie standard	Caseta 1: 250 coli; A5-A3; Dimensiuni particularizate (90-297 x 140-432 mm); 64-157 gsm	Dimensiuni sistem (Lxhxh)	607 x 570 x 458 mm(fara optionale)
	Alimentare manuala (bypass): 100 coli; A5-A3; Dimensiuni particularizate (90-297 x 140-432 mm); 64-157 gsm	Greutate sistem	28.2 kg (fara optionale/consumabile)
	100 coli; A5-A3; Dimensiuni particularizate (90-297 x 140-432 mm); 64-157 gsm	Funcții sistem	
		Contorizare	Pana la 50 contorizari
		Software	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager