

KONICA MINOLTA Bizhub 458e

- Viteza A4/A3: 45/22 ppm; alb-negru
- Formate hârtie: A6-SRA3, formate personalizate și format banner cu o lungime de până la 1,2 metri
- Panou tactil color de 9 inch cu suport multi-touch și zonă tactilă dedicată pentru mobil pentru confort și flexibilitate sporite în acord cu stilul de lucru actual
- Impact redus asupra mediului datorită tehnologiei de ultimă generație pentru un consum de energie extrem de scăzut, ceea ce economisește atât energie, cât și bani
- Cel mai ridicat nivel de securitate a datelor cu diverse funcții de securitate menite să reducă riscul de pierdere a datelor și să păstreze în siguranță datele confidențiale



Imaginea este cu titlu de prezentare



SPECIFICATIILE SISTEM

Memorie sistem (standard/max)	2,048 MB / 4,096 MB
Hard disk sistem	250 GB (standard)
Interfata	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocoloale de rețea	Wi-Fi 802.11b/g/n (optional) TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentator automat documente	Pana la 300 originale; A6-A3; 50-210 g/m ² RADF sau Dualscan ADF
Format hartie	A6-SRA3; dimensiuni hartie particularizata; hartie banner max. 1,200 x 297 mm
Greutate hartie (g/m ²)	52-300 g/m ²
Capacitate alimentare hartie (standard/max)	1,150 coli/6,650 coli
Tavi alimentare hartie (standard)	1x 500 coli; A5-A3; dimensiuni particularizate; 52-256 g/m ² ; 1x 500 coli; A5-SRA3; dimensiuni particularizate; 52-256 g/m ² ;
Tavi alimentare hartie (optional)	1x 500 coli; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 coli; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 coli; A4; 52-256 g/m ²
Tavi de mare capacitate (optional)	1x 3,000 coli; A4; 52-256 g/m ²
Alimentare manuala (bypass)	150 coli; A6-SRA3; dimensiuni particularizate; banner; 60-300 g/m ²
Duplex automat	A6 portret; A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Capacitate iesire (standard)	Max. 250 coli
Capacitate iesire (optional)	Max. 3,300 coli
Capsare	Max. 50 coli sau 48 coli + 2 coperti (pana la 209 g/m ²)
Capacitate iesire la capsare	Max. 1,000 coli
Pliere in forma de scrisoare	Max. 3 coli

Capacitate coli pliate in forma de scrisoare	Max. 30 coli; nelimitat (fara tava)
Brosura	Max. 20 coli sau 19 coli + 1 coperta (pana la 209 g/m ²)
Capacitate iesire brosură	Max. 100 coli; nelimitat(fara tava)
Durata viata toner	Pana la 26,000 pagini
Durata viata unitate imagine	Pana la 275,000/600,000 pagini (cilindru/developer)
Consum energie	220-240 V / 50/60 Hz; mai puțin de 2 kW (sistem)
Dimensiuni sistem (WxDxH)	615 x 755 x 961 mm (fara optionale)
Greutate sistem	Aprox. 96 kg (fara optionale)

SPECIFICATIILE IMPRIMANTA

Rezolutie printare	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Limbaje printare	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sisteme operare	Window s 7 (32/64); Window s 8/8.1 (32/64); Window s 10 (32/64); Window s Server 2008 (32/64); Window s Server 2008 R2; Window s Server 2012; Window s Server 2012 R2; Window s Server 2016; Macintosh OS X 10.8 sau mai nou; Unix; Linux; Citrix
Fonturi printare	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funcții printare	Printare directă PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), fișiere PDF criptate și OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia și mixplex; programare job "Easy Set"; overlay; watermark; protecție la copiere; carbon copy print

Printare Mobila	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication si Pairing (iOS/Android)
	optional: Google Cloud Print; WiFi Direct
SPECIFICATII SCANNER	
Viteza scanare (mono/color)	Pana la 120 ipm in simplex; Pana la 240 ipm in duplex
Rezolutie scanare	Pana la 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formate fisier	JPEG; TIFF; PDF; PDF compact; PDF criptat; XPS; XPS compact; PPTX optional: PDF indexabil; PDF/A 1a si 1b; DOCX/PPTX/XLSX indexabil
Destinatii scanare	2,100 (singular + grup); suport LDAP
Functii scanare	Comentariu (text/timp/dată) pentru PDF; până la 400 programe de joburi; previzualizare în timp real
SPECIFICATII COPIATOR	
Tehnologie	Laser
Tehnologie toner	Toner polimerizat Simitri® HD
Copy/print speed A4 (mono)	Pana la 45 ppm
Copy/print speed A3 (mono)	Pana la 22 ppm
Viteza duplex A4 (mono)	Pana la 45 ppm
Prima pagina copiata/printata A4 (mono/color)	4.0 sec.
Timpul de incalzire	Aprox. 20 sec.
	Timpul de încălzire poate varia în functie de mediul înconjurător si modul de utilizare
Rezolutie copiere	600 x 600 dpi
Gradatii	256 gradatii
Copiere multipla	1-9,999
Format documente originale	A5-A3; dimensiuni particularizate
Marire-micsorare	25-400% in pasi de 0.1%; auto-zoom
Functii copiere	Capitol; inserare copertă si pagini; copie de test (printare si afisare pe ecran); ajustare test de printat; functii artă digitală; memorare setări job; mod poster; repetare imagine; overlay (optional); stampilare; protectie la copiere

SPECIFICATII FAX	
Standard fax	Super G3 (optional)
Transmisie fax	Analog; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Rezolutie fax	Pana la 600 x 600 dpi (ultra-fin)
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	pana la 33.6 Kbps
Destinatii fax	2,100 (singular + grup)
	Polling; time shift; PC-Fax; primire în box confidential; Primire către e-mail/FTP/SMB; până la 400 programe
Functii fax	
SPECIFICATII USER BOX	
Nr. maxim documente care se pot stoca	Pana la 3,000 documente sau 10,000 pagini
Tipuri de user box	Public; Personal (cu parolă sau autentificare); Grup (cu autentificare)
Tipuri de boxuri sistem	Printare securizată; Printare PDF criptat; Receptie fax; Fax polling
	Reprintare; Combinare; Descărcare; Trimitere (e-mail/FTP/SMB si Fax); Copiere din box în box
Functionalitate user box	
FUNCII SISTEM	
	ISO15408 Common Criteria (în evaluare); Filtrare IP si blocare porturi; Comunicare în retea SSL2; SSL3 si TLS1.0/1.1/1.2; Suport IPsec; Suport IEEE 802.1x; Autentificare utilizator; Raport autentificare; Printare securizată; Kerberos; Suprascriere hard disk (8 tipuri standard); Criptare date hard disk (AES 256); Stergerea automată a memoriei; Receptie fax confidential; Criptarea datelor printate; optional: Hard disk mirroring; Protectie la copiere (Copy Guard, Passw ord Copy)
Securitate	
	Până la 1,000 conturi utilizator; Suport Active Directory (nume utilizator + parolă + e-mail + folder smb); Definitie functii de acces utilizator; Autentificare de pe dispozitive mobile (Android/iOS) optional: Autentificare biometrică (scanare vene deget); Autentificare prin card ID (cititor de carduri ID)
Contorizare	
	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Utilitar Driver Packaging; Utilitar Log Management
Softw are	