

KONICA MINOLTA Bizhub C284

Mult mai simplu de operat datorita noului ecran color de 9 inch sensibil la atingere ce ofera aplicatii similare echipamentelor smart disponibile in prezent

Eficienta in pregatirea joburilor de copiere, printare, scanare si transmitere fax, mici sau complexe, datorita adaptarii panoului de utilizare al MFP-ului si al interfetei driverelor de printare la necesitatile utilizatorilor

Economisiti bani si contribuiti la protejarea mediului datorita noilor tehnologii ce reduc atat consumul energetic cat si impactul asupra mediului.

Specificatii copiator

| | |
|---|--|
| Proces copiere | Copiere laser electrostatica, tandem, indirect |
| Sistem toner | Toner polimerizat Simitri HD |
| Viteza copiere/printare A4 alb negru | 28 cpm |
| Viteza copiere/printare A4 color | 28 cpm |
| Viteza copiere/printare A3 alb negru | 14 cpm |
| Viteza copiere/printare A3 color | 14 cpm |
| Viteza duplex A4 alb negru | 28 cpm |
| Viteza duplex A4 color | 28 cpm |
| Prima pagina copiata/printata alb negru | 5,9 sec |
| Prima pagina copiata/printata color | 7,7 sec |
| Timpul de incalzire | Aprox. 20 sec * * Timpul de incalzire poate varia in functie de mediul ambiant |
| Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
| Gradatii | 256 gradatii |
| Format documente originale | A5-A3 |
| Marire-micsorare | 25-400% in pasi de 0,1%, marire-micsorare automata |
| Functii copiere | Capitol; Inserare capitol si coperta; Copie de test; Ajustarea printarii; Functie arta digitala; Memorare setari joburi; Mod poster; Repetare imagini; Overlay; Stampilare; Protejare la copiere |
| Specificatii imprimanta | |
| Rezolutie printare | 1.800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi |
| Tip procesor | PowerPC MPC8536 @ 1.0 GHz |
| Limbaje printare | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |



Imaginea este cu titlu de prezentare

| | |
|-----------------------------|---|
| Sisteme operare | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
| Fonturi printare | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin Printare directa fisiere PCL; PS; TIFF; XPS; PDF, PDF criptat si OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia si mixplex; Programare joburi "Easy Set"; Overlay; Watermark; Protejare copiere; Carbon copy print |
| Functii printare | |
| Specificatii scanner | |
| Viteza scanare color | Pana la 160 ipm |
| Viteza scanare alb negru | Pana la 160 ipm |
| Rezolutie scanare | Max.: 600 x 600 dpi |
| Moduri scanare | Scanare TWAIN in retea; Scan-to-email (scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-SMB (scan-to-Home); Scan-to-Box; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-USB |
| Formate fisier | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a si 1b (optional); PDF Compact; PDF Criptat; PDF Indexabil (optional); XPS; XPS Compact; PPTX si PPTX indexabil (optional) |
| Destinatii scanare | 2,100 (simplu + grup); suport LDAP Adnotare (text/timp/data) pentru PDF; pana la 400 programe joburi; previzualizare scanare in timp real. |
| Functii scanare | |

KONICA MINOLTA Bizhub C284

Specificatii fax

| | |
|----------------|---|
| Standard fax | Super G3 (optional) Analog; i-Fax; i-Fax Color (RFC3949-C); IP-Fax |
| Transmisie fax | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin) |
| Rezolutie fax | MH; MR; MMR; JBIG |
| Compresie fax | Pana la 33.6 Kbps |
| Modem fax | 2.100 (simplu + grup) |
| Destinatii fax | Polling; Transmisie intarziata; PC-Fax; Receptie confidentiala in box; Receptie pe eMail/FTP/SMB; Pana la 400 programe joburi |
| Functii fax | |

Specificatii user box

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nr. maxim documente care se pot stoca | Pana la 3.000 documente sau 10.000 pagini |
| Tipuri de user box | Public, personal (cu parola sau autentificare), grup (cu autentificare) |
| Tipuri de boxuri sistem | Printare securizata, printare PDF criptat, Receptie fax, Fax polling |
| Functionalitati user box | Reprintare, combinare, descarcare, trimitere (eMail, FTP, SMB si fax), copiere din box in box |

Specificatii sistem

| | |
|-------------------------------|---|
| Memorie sistem standard | 2048 MB |
| Hard disk sistem standard | 250 GB |
| Interfete standard | 10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Protocoale de retea | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Tipuri frame-uri | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Alimentator automat documente | Pana la 100 originale; A6-A3; 35-163 g/m ² |
| Format hartie | R-ADF, Dualscan ADF |
| Greutate hartie | A6-SRA3 full bleed; formate particularizate; banner 1.200 x 297 mm |
| Capacitate alimentare hartie | 52-300 g/m ² |
| Casete hartie standard | Standard: 1.150 coli Max: 3.650 coli |
| Specificatii hartie optional | Caseta 1: 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m ² Caseta 2: 500 coli, A5-SRA3, 52-256 g/m ² Alimentare manuala (bypass): 150 coli, A6-SRA3, formate particularizate, 60-300 g/m ² Caseta 3: 500 coli, A5 - A3, 52 - 256 g/m ² Casetele 3 + 4: 2 x 500 coli, A5 - A3, 52 - 256 g/m ² Caseta de mare capacitate: 2,500 coli A4, 52 - 256 g/m ² |
| Duplex automat | A5-SRA3; 52-256 g/m ² |

| | |
|--|---|
| Moduli finisare (optional) | Offset; grupare; sortare; capsare; perforare; pliere mediana; pliere in forma de scrisoare; brosură |
| Capacitate iesire (cu finisher) | Max.: 3.200 coli |
| Capacitate iesire (fara finisher) | Max.: 250 coli 50 coli sau 48 coli + 2 coala coperta (pana la 209 g/m ²) |
| Capsare | Max. 1.000 coli |
| Capacitate iesire la capsare | Max. 3 coli |
| Pliere in forma de scrisoare | 30 coli; nelimitat |
| Capacitate coli pliate in forma de scrisoare | 20 coli sau 19 coli + 1 coala coperta (pana la 209 g/m ²) |
| Brosura | 100 coli |
| Capacitate iesire brosură | 30,000 pagini |
| Volum copiere/printare recomandat (lunar) | 100,000 pagini |
| Volum copiere/printare maxim (lunar) | 27 |
| Durata viata toner Black | 25 |
| Durata viata toner CMY | Mai putin de 1,58 KW TEC* 2,04 |
| Consum energie | 615 x 685 x 779 (fara ADF si unitatea cu casete optionale) |
| Dimensiuni sistem (LxHxP) | Aprox. 85 Kg |
| Greutate sistem | |
| Functii sistem | ISO15408 EAL3 (in evaluare), filtrare IP si blocare porturi, criptare comunicare in retea SSL2, SSL3 si TSL1.0, suport IPsec, suport IEEE 802.1x, autentificare utilizatori, raport autentificare, printare securizata, suprascriere hard disk (8 tipuri standard), criptare date pe hard disk (optional), stergere automata a datelor din memorie, receptionare confidentiala a faxurilor, Copy Guard, Password copy |
| Securitate | Pana la 1.000 conturi utilizatori, suport Active Directory (nume utilizator + parola + email + smb folder) Definire acces utilizatori Autentificare biometric (scanarea dispunerii venelor in deget) optional Autentificare prin card IC-Card (cititor IC-Card) optional |
| Contorizare | |
| Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |