

## KONICA MINOLTA Bizhub C364e

Viteza A4/A3: 36/18 ppm color si alb-negru  
Formate hartie: A6-SRA3, formate customizate si format banner de pana ala 1,2 m lungime  
Panou de operare tactil, color de 9 inch cu functionalitate multi-touch  
Alimentator de documente cu scanare duala pentru scanarea documelor fata-verso intr-o singura trecere la viteza de 160 ipm  
Finisare modulara si diverse tavi de alimentare pentru configuratii customizate



Imaginea este cu titlu de prezentare

### Sisteme de operare



### Specificatii copiator

Proces copiere	Copiere electrostatica laser tandem indirecta
Sistem toner	Toner polimerizat Simitri HD®
Viteza copiere/printare A4 alb negru	36 cpm
Viteza copiere/printare A4 color	36 cpm
Viteza copiere/printare A3 alb negru	18 cpm
Viteza copiere/printare A3 color	18 cpm
Viteza duplex A4 alb negru	36 cpm
Viteza duplex A4 color	36 cpm
Prima pagina copiată/printată alb negru	5.3 sec
Prima pagina copiată/printată color	6.9 sec
Timpul de incalzire	Aprox. 20 sec * Timpul de incalzire poate varia in functie de mediul ambiant.
Rezolutie copiere	600 x 600 dpi
Gradatii	256 gradatii
Copiere multipla	1-9,999
Format documente originale	A5-A3 25-400% in pasi de 0.1%; zoom automat
Marire-micsorare	Capitol; inserare pagina si capitol; copie de test (print si ecran); ajustare test de print; functii arta digitala; memorare setari joburi; mod poster; repetare imagine; overlay (optional); stampilare; protejare la copiere
Functii copiere	

### Specificatii imprimanta

Rezolutie printare	1,800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi
Procesor	800 MHz
Limbaje printare	PCL6 (XL 3.0) PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Sisteme operare	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Fonturi printare	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Functii printare	Printare directa PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, fisiere PDF criptate si OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia si mixplex; programare joburi "Easy Set"; overlay; watermark; protejare copiere; carbon copy print
<b>Specificatii scanner</b>	
Viteza scanare color	Pana la 160 ipm (cu DF-701 optional)
Viteza scanare alb negru	Pana la 160 ipm (cu DF-701 optional)
Rezolutie scanare	Max.: 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scanare TWAIN in retea

Formate fisier	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a si 1b (optional); PDF compact; PDF criptat; PDF indexabil (optional); XPS; XPS compact; PPTX; PPTX indexabil (optional); DOCX/XLSX indexabil (optional)
Destinatii scanare	2,100 (utilizatori + grupuri); suport LDAP
Functii scanare	Adnotare (text/timp/data) pentru PDF; pana la 400 programe joburi; previzualizare scanare in timp real

#### Specificatii fax

Standard fax	Super G3 (optional)
Transmisie fax	Analog i-Fax i-Fax color (RFC3949-C) IP-Fax
Rezolutie fax	Max.: 600 x 600 (ultra-fine) dpi
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Pana la 33.6 Kbps
Destinatii fax	2,100 (utilizatori + grupuri) Polling; transmisie intarziata; PC-Fax; receptie confidentiala in box; Receptie pe e-mail/FTP/SMB; pana la 400 programe joburi
Functii fax	

#### Specificatii user box

Nr. maxim documente care se pot stoca	Pana la 3,000 documente sau 10,000 pagini
Tipuri de user box	Public Personal (cu parola sau autentificare) Grupuri (cu autentificare)
Tipuri de boxuri sistem	Printare securizata Printare PDF criptat Receptie fax Fax polling
Functionalitati user box	Reprintare; combinare Descarcare Trimitere (e-mail/FTP/SMB si Fax) Copiere din box in box

#### Specificatii sistem

Memorie sistem standard	2,048 (standard) MB
Hard disk sistem standard	250 (standard) GB
Interfete standard	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocoale de retea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipuri frame-uri	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentator automat documente	Pana la 100 originale; A6-A3; 35-163 g/m <sup>2</sup> RADF sau ADF dualscan
Format hartie	A6-SRA3, formate hartie particularizate; hartie banner max. 1,200 x 297 mm
Greutate hartie	52-300 g/m <sup>2</sup>
Capacitate alimentare hartie	Standard: 1,150 coli Max.: 6,650 coli
Casete hartie standard	Caseta 1: 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> Caseta 2: 500 coli, A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup> Alimentare manuala (bypass): 150 coli, A6-SRA3, dimensiuni particularizate, banner, 60-300 g/m <sup>2</sup>

Casete hartie optional	Caseta 3: 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> Casetele 3 +4: 2x 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> Caseta de mare capacitate: 2,500 coli, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
Duplex automat	A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup> Offset; grupare; sortare; capsare; perforare; post inserare; pliere mediana; pliere in forma descriptoare; brosurare
Moduri finisare (optional)	
Capacitate iesire (cu finisher)	Max.: 3,300 coli
Capacitate iesire (fara finisher)	Max.: 250 coli 50 coli sau 48 coli + 2 coperti (pana la 209 g/m <sup>2</sup> )
Capsare	
Capacitate iesire la capsare	Max. 1,000 coli
Pliere in forma de scrisoare	Pana la 3 coli
Capacitate coli pliate in forma de scrisoare	Max.: 30 coli (tava); nelimitat Max.: 20 coli sau 19 coli + 1 coperta (pana la 209 g/m <sup>2</sup> )
Brosura	
Capacitate iesire brosurari	Max.: 100 coli (tava); nelimitat
Volum copiere/printare recomandat (lunar)	40,000 pagini
Volum copiere/printare maxim (lunar)	125,000 pagini
Durata viata toner Black	27000
Durata viata toner CMY	25000
Consum energie	220-240 V / 50/60 Hz Mai putin de 1.5 kW (sistem) 615 x 685 x 779 mm (fara ADF si casete suplimentare)
Dimensiuni sistem (LxHxP)	
Greutate sistem	Aprox. 85

#### Functii sistem

Securitate	ISO15408 EAL3 (in evaluare), conform IEEE 2600.1, filtrare IP si blocare porturi, criptare comunicare in retea SSL2, SSL3 si TLS 1.0, suport IPsec, suport IEEE 802.1x, autentificare utilizatori, raport autentificare, printare securizata, suprascriere hard disk (8 tipuri standard), criptare date pe hard disc (AES 128), stergere automata a datelor din memorie, receptionare confidentiala a faxurilor, protectie la copiere (copy guard, parola)
Contorizare	Pana la 1.000 conturi utilizatori, suport Active Directory (nume utilizator + parola + email + folder smb) Definire acces utilizatori Autentificare biometrica (scanarea dispunerii venelor in deget) optional Autentificare prin card IC-Card (cititor IC-Card) optional
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility